

B3.0	Zwillingssleitung - flexibel Lautsprecherleitung - Multinormleitung				LiYz NYFAZ / FLYZ	
EN 60228, VDE 0281 Teil 5, ISO 6722-1					VDE 0812	
Leitermaterial: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602						
Leiter: blank nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5						
Isolierung: Kunststoffhülle aus Weich-PVC YI2/ YM2 / ISO 6722-1						
Temperaturbeständigkeit (unbewegt): -40°C bis +85°C (3000 h)						
Einsatz: z.B. HiFi-Anlagen, Batterieanschluss, Lautsprecherleitung						
Quer- schnitt mm²	Leiteraufbau mm	Außen- durch- messer ca. mm	Kupferzahl kg / 1.000 m	Aufmachung (Standard)		
2x0,08	10 x 0,10	1,7 x 0,8	1,6			
2x0,14	nur noch in PHTHALAT- FREI (LiYz-Toy)	18 x 0,10	2,7 x 1,3	2,8	Spule(n) á 1.000 m	
2x0,25		14 x 0,15	2,9 x 1,4	4,8		
2x0,34 (2x0,35)		19 x 0,15	3,3 x 1,6	6,8		
2x0,38	12 x 0,20	3,5 x 1,7	7,4	Spule(n) á 500 m	alle Farben (einfarbig) + (zweifarbig)	
2x0,50	16 x 0,20	4,1 x 2,0	9,6	Spule(n) á 500 m		
2x0,75	24 x 0,20	4,5 x 2,2	14,4			
2x1,00	32 x 0,20	4,9 x 2,4	19,2	Spule(n) á 400 m		
2x1,50	30 x 0,25	5,5 x 2,7	28,8	Spule(n) á 300 m		
2x2,50	50 x 0,25	6,7 x 3,3	48,0	Spule(n) á 250 m		
2x4,00	80 x 0,25	8,8 x 4,3	76,8			